



Shell Helix Diesel Ultra 5W-40

Maksimalna isto a i zaštita dizelskih motora za brži odaziv motora i poboljšana u inkovitost .

Shell Helix Diesel Ultra je motorno ulje formulirano na vrhunskoj aktivnoj tehnologiji iš enja. Osigurava pove anu isto u u usporedbi s konvencionalnim motornim uljem kontinuirano sprje avaju i nastajanje taloga a e na dijelovima motora. Za brži odaziv motora i poboljšanu u inkovitost, omogu avaju i vašem motoru da iskoristi svoj puni potencijal tijekom cijelog intervala izmjene ulja.

Shell Helix Diesel Ultra smanjuje buku motora te pruža tišu vožnju i brži odaziv.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

U inak , zna ajke i koristi

■ Maksimalna isto a motora i smanjena buka

Aktivno i kontinuirano sprje ava nastajanje taloga i naslaga prljavštine.

Shell Helix Diesel Ultra smanjuje buku motora i pruža tišu vožnju i brži odaziv motora.

■ Najve a mogu a zaštita i dugi vijek trajanja motora

Za sve uvjete vožnje, uklju uju i gradsku vožnju s u ustalim zaustavljanjima i kretanjima, kao i izrazito visoke okretaje, te za sve vrste motora.

■ Pove ana ušteda u potrošnji goriva

Niska razina viskoziteta, brz protok ulja i smanjeno trenje u inkovito smanjuju potrošnju goriva.

■ Niska potrošnja ulja

Odabrana sinteti na bazna ulja snižavaju volatilnost ulja ime se smanjuje potrošnja ulja kao i potrebe za nadolijevanjem ulja.

■ Odli na zaštita za vozila sa turbo motorima

■ Izrazito nizak sadržaj klora

Smanjeni utjecaj na okoliš.

■ Visoka smi na stabilnost

Postojanost viskoziteta.

Glavne primjene

- Turbo dizelski motori visokih performansi s izravnim ubrizgavanjem, s hla enjem zraka, opremljeni sustavom za recirkulaciju uljnih para i sustavom za recirkulaciju ispušnih plinova.

Specifikacije , odobrenja i preporuke

- API: CF
- ACEA: B3/B4
- BMW: LL-01
- Renault RN 0710
- Fiat 9.55535-Z2
- MB odobrenje: 229.5
- VW: 502.00/505.00/503.01

Za potpuni popis odobrenja i preporuka zatražite u Službi za tehni ku podršku kupcima Vašeg lokalnog distributera Shell maziva ili posjetite Internet stranicu proizvo a a originalne opreme.

Tipi ne fizikalne karakteristike

Svojstva			Standard	Helix Diesel Ultra 5W-40 (CF/B4)
Gustoća	@15°C	kg/l	IP 365	0.840
SAE gradacija viskoznosti				5W-40
Kinematika viskoznost	@40°C	cSt	IP 71	74.4
Kinematika viskoznost	@100°C	cSt	IP 71	13.1
Plamnište (PMCC)		°C	IP 34	215
Stišnište		°C	IP 15	-39
HTHS viskoznost	@150°C	mPaS		3.68

Opisana svojstva tipična su za ovaj proizvod. Kao rezultat usuglašavanja sa specifikacijama Shellovih proizvoda, mogu se javiti varijacije tih svojstava.

Zdravlje, sigurnost i okoliš

■ Zdravlje i sigurnost

Pravilnom uporabom u predviđenoj namjeni i poštivanjem valjanih industrijskih normi i pravila osobne higijene, motorno ulje Shell Helix Diesel Ultra ne predstavlja opasnosti po zdravlje i sigurnost.

Izbjegavajte dodir s kožom. U rukovanju sa starim uljem, koristite nepropusne rukavice. U slučaju dodira s kožom, odmah isperite sapunom i vodom.

Upute o zaštiti zdravlja i sigurnosti sadržane su u sigurnosnom listu proizvoda, koji je dostupan na Internet stranici <http://www.epc.shell.com/>

■ Zaštita okoliša

Staro ulje sakupite i predajte ovlaštenom sakupljaču. Ne ispuštati ga u kanalizaciju, tlo ili voda.

Dodatne informacije

■ Savjeti

Savjet za aplikacije koje nisu pokrivena ovim dokumentom mogu se dobiti od vašeg Shellovog predstavnika.